

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica - boîte en saillie - alu - 3 postes

NU840630

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Gamme                         | Unica                                   |
| Application                   | Montage                                 |
| Type de produit ou équipement | Boîte de montage                        |
| Design                        | Unica Pro                               |
| Présentation du produit       | Sans plaque de finition                 |
| Nombre de modules             | 8 modules<br>6 modules<br>3 x 2 modules |
| Nombre de postes              | 3 postes                                |
| Mode de fixation              | Vis                                     |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil           | Saillie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Entrée de câble                 | 6 prédécoupes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Matière                         | ABS (acrylonitrile butadiène styrène): boîtier                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Normes                          | CEI 60669-1<br>CEI 60884-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Profondeur                      | 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largeur                         | 229 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hauteur                         | 87 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids du produit                | 0,114 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|                      |      |
|----------------------|------|
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
|----------------------|------|

Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5,0 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 22,7 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 111,0 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 2        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 11 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 12 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 24,5 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 311 g    |
| Type d'emballage 3             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 12       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm    |
| Poids de l'emballage 3         | 2,318 kg |

Durabilité de l'offre

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Directive RoHS UE | Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE |
|-------------------|--------------------------------------------------|

Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Remplacement(s) recommandé(s)