

Mitigeur de lavabo mécanique mural

Réf. 2445S

Mitigeur mural à bec orientable L.200, manette ajourée



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique mural - Réf. 2445S

Mitigeur de lavabo mural mécanique.
 Bec plat orientable par-dessous L.200 avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
 Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
 Cartouche céramique Ø 40 avec butée de température maximale pré réglée.
 Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau (limitent les niches bactériennes).
 La vitesse de l'eau dans ces tubes réduit considérablement le développement du biofilm.
 Débit régulé à 5 l/min.
 Corps en laiton chromé.
 Commande par manette ajourée.
 Fourni avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".
 Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.
 Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
 Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
 Conforme aux exigences de la NF Médical.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique mural - Réf. 2445S

Raccordement	M1/2"
Technologie	Securitouch
Longueur de bec	200 mm
Débit	5 l/min
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS WWRAS
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ

AVANTAGES



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



Butée de température maximale pré réglée



Securitouch : isolation thermique antibrûlure



Manette ajourée ergonomique pour préhension aisée

