

# Ensemble de douche temporisé TEMPOMIX

Réf. 790008

Temporisé monocommande



## DESCRIPTION

Ensemble de douche temporisé TEMPOMIX - Réf. 790008

Ensemble de douche temporisé apparent :  
Mitigeur TEMPOMIX 3/4" monocommande.  
Installation murale en applique.  
Réglage de température et déclenchement sur le croisillon.  
Butée de température maximale (réglable par l'installateur).  
Déclenchement souple.  
Temporisation ~30 secondes.  
Débit 6 l/min à 3 bar.  
Pommeau de douche TONIC JET chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.  
Laiton massif chromé.  
Filtres et clapets antiretour intégrés.  
Croisillon métal chromé.  
Colonne de liaison Ø 16 et collier renforcés (fixation par pattes à vis fournies).  
Raccords équerre M1/2", entraxe 150 mm.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ensemble de douche temporisé TEMPOMIX - Réf. 790008

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement | 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Technologie  | Temporisée                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hauteur      | 1010 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Profondeur   | 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Largeur      | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débit        | 6 l/min                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normes       | ACS    |
| Garantie     |                                                                                                                                                                              |

## AVANTAGES



Économie d'eau de 80 %



Système testé à plus de 500000 manœuvres



Raccords équerre



Déclenchement souple

