

FICHE TECHNIQUE

COLLECTEUR MALE 3/4 1 + 5 DEPARTS MALE 1/2

Réf. 04864

Supports compatibles réfs : 16525, 16538, 16552 & ONEFIX 16569

Entraxe : 55 mm

Eprouvé à 10 bar


Gamme : RIQUIER - COLLECTEUR

Certification(s) : Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S), ainsi que la 4MS.


Brevet : Non

Conditionnement : Unitaire - 1

Poids : 609 g



4MS



Dimensions techniques

Cote A : 278 mm

Cote B : 55 mm

Cote C : 42 mm

Cote D : mm

Cote E : mm

Diamètres nominaux

ø 1 : 3/4 pouce

ø 2 : 3/4 pouce

ø 3 :

Informations pratiques

Matière : Laiton

Finition : Brut

Application :

Fiche mise à jour le : 09/04/2024



Préconisations de mise en oeuvre

- 1- Proscrire formellement la filasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès :

3/8" = 25 Nm
1/2" = 30 Nm
3/4" = 30 Nm
1' = 40 Nm
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)