


Fiche technique



Advantix Cleviva-Rigole de douche avec insert Advantix Visign C1

- pour étanchéité composite (douche carrelée), revêtement autolissant
équipement

Profilé pour rigole de douche, insert, siphon anti-odeur, bride de montage, natte d'étanchéité prémontée en usine, pièce de compensation de la hauteur, tube d'évacuation, panier, kit de fixation

Note

Le débit d'écoulement indiqué est obtenu avec l'utilisation du panier.

Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !

qualité selon DIN EN 1253

modèle 4981.10

article 794 477



reddot winner 2020



Caractéristiques

Garde d'eau	HGE	50 mm
Débit d'écoulement 10 mm (selon DIN EN 1253)	dE 10	0,5–0,65 l/s
Débit d'écoulement 20 mm (selon DIN EN 1253)	dE 20	0,55–0,7 l/s
Longueur	L	1000
Hauteur de construction	H	95–155
Diamètre nominal	DN	40/50
Modèle	finition brossée	
Poids	2980 g	
Volume	1 cm ³	
Matériau	acier inoxydable 1.4301	